

Trasformatore monofase a colonne omologato UL/CSA Tested single phase transformer column type approved UL/CSA

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F.
- *Thermal insulation Class F.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Classe elettrica di protezione I.
- *Electrical protection: Class I.*
- Omologato Norma UL/CSA.
- *Complying to standards UL/CSA.*

UL
FILE E309790
INSULATION SYSTEM



Tensione primaria	Tensione secondaria	Tensione secondaria	Tensione secondaria	Tensione secondaria	Tensione secondaria
0-230V	0-12-24	0-24-48	0-55-110	0-115-230	115-0-115
0-400V	0-12-24	0-24-48	0-55-110	0-115-230	115-0-115

Codice Code	Potenza VA Power VA	Perdite W Losses W	A V %	Vcc %	Dimensioni BxHxP Dimensions BxHxP	Peso Kg. Weight Kg.
T2M4	4000	198	3,8	4	200x330x195	39
T2M5	5000	230	3,5	3,8	240x380x210	45
T2M6	6000	255	3,5	3,8	240x380x220	58
T2M7,5	7500	320	3,5	3,8	280x430x240	63
T2M10	10000	390	3,5	3,8	280x430x250	86
T2M12,5	12500	430	3,3	3,6	280x430x260	96
T2M15	15000	478	3,3	3,6	280x430x270	102
T2M17	17000	535	3	3,5	320x480x300	105
T2M20	20000	635	3	3,5	320x480x320	117
T2M25	25000	790	3	3,5	320x480x340	136

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*

Si realizzano trasformatori monofase fino a 50 KVA
We realize single-phase transformers up of 50 KVA