

## Autotrasformatore trifase omologato UL/CSA Three phase autotransformer approved UL/CSA

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F155.
- *Thermal insulation Class F155.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Classe elettrica di protezione I.
- *Electrical protection: Class I.*
- Omologato Norma UL/CSA.
- *Complying to standards UL/CSA.*



Codice Code	Potenza VA Power VA	Tensione V Voltage V	Dimensioni BxHxP Dimensions BxHxP	Peso Kg. Weight Kg.
ATT1K	1000	230-400	180x170x110	8
ATT1,5K	1500	230-400	180x170x120	10
ATT2K	2000	230-400	180x170x130	12
ATT3K	3000	230-400	180x170x155	17
ATT4K	4000	230-400	240x230x150	19
ATT5K	5000	230-400	240x230x160	22
ATT7,5K	7500	230-400	300x300x170	30
ATT10K	10000	230-400	300x300x190	37
ATT15K	15000	230-400	360x370x200	59
ATT20K	20000	230-400	360x370x230	62
ATT25K	25000	230-400	360x370x250	69
ATT30K	30000	230-400	420x420x240	90
ATT40K	40000	230-400	420x420x270	116
ATT50K	50000	230-400	420x420x290	130
ATT75K	75000	230-400	480x490x300	190

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*

**Si realizzano autotrasformatori di qualsiasi potenza e tensione e autotrasformatori speciali**  
***We realize any power and voltage autotransformers and special autotransformers***