

Reattanza trifase per avv. motori omologato UL/CSA Tested three phase reactances for starting motors approved UL/CSA

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F155.
- *Thermal insulation Class F155.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Avviamento 5/10 sec.
- *Starting 5/10 sec.*
- Omologato Norma UL/CSA.
- *Complying to standards UL/CSA.*

UL
FILE E309790
INSULATION SYSTEM



| Codice Code | Potenza VA Power VA | Motore (HP) Motor (HP) | V V | Dimensioni BxHxP Dimensions BxHxP | Peso Kg. Weight Kg. |
|----------------|------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|
| RTT10 | 7500 | 10 | 380 | 180x100x160 | 10 |
| RTT15 | 11000 | 15 | 380 | 180x110x160 | 16 |
| RTT20 | 15000 | 20 | 380 | 240x110x210 | 24 |
| RTT25 | 18000 | 25 | 380 | 240x110x210 | 27 |
| RTT30 | 22000 | 30 | 380 | 240x110x210 | 40 |
| RTT40 | 30000 | 40 | 380 | 240x120x210 | 65 |
| RTT50 | 37000 | 50 | 380 | 240x120x210 | 80 |
| RTT62 | 45000 | 62 | 380 | 300x140x260 | 90 |
| RTT75 | 55000 | 75 | 380 | 360x150x310 | 100 |
| RTT110 | 80000 | 110 | 380 | 360x150x310 | 150 |
| RTT125 | 92000 | 125 | 380 | 350x150x310 | 180 |
| RTT150 | 110000 | 150 | 380 | 420x160x360 | 220 |

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*