

## Trasformatore monofase classe I omologato UL/CSA Tested single phase transformer class I approved UL/CSA

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F155.
- *Thermal insulation Class F155.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Classe elettrica di protezione I.
- *Electrical protection: Class I.*
- Omologato Norma UL/CSA.
- *Complying to standards UL/CSA.*

**UL US**  
FILE E309790  
INSULATION SYSTEM



| Codice<br>Code | Potenza VA<br>Power VA | Perdite W<br>Losses W | A V<br>% | Vcc<br>% | Dimensioni BxHxP<br>Dimensions BxHxP | Peso Kg.<br>Weight Kg. |
|----------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------------------|------------------------|
| TMI30          | 30                     | 7                     | 7,1      | 9        | 75x80x55                             | 0,898                  |
| TMI50          | 50                     | 10                    | 6,5      | 7,2      | 78x80x60                             | 1,009                  |
| TMI75          | 75                     | 12                    | 6,5      | 7        | 84x95x75                             | 1,400                  |
| TMI100         | 100                    | 14                    | 6        | 6        | 84x95x80                             | 1,866                  |
| TMI150         | 150                    | 17                    | 5,5      | 5,8      | 96x105x80                            | 2,456                  |
| TMI200         | 200                    | 20                    | 5,2      | 5,6      | 96x105x90                            | 3,100                  |
| TMI250         | 250                    | 23                    | 5        | 5,5      | 110x120x90                           | 3,750                  |
| TMI300         | 300                    | 28                    | 4,8      | 5        | 110x120x96                           | 4,450                  |
| TMI400         | 400                    | 37                    | 4,8      | 5        | 120x120x96                           | 5,634                  |
| TMI500         | 500                    | 38                    | 4,5      | 4,8      | 120x120x105                          | 7,200                  |
| TMI600         | 600                    | 56                    | 4,2      | 4,5      | 120x120x110                          | 8,892                  |
| TMI700         | 700                    | 60                    | 4,2      | 4,5      | 150x150x90                           | 9,500                  |
| TMI800         | 800                    | 66                    | 4        | 4,3      | 150x150x110                          | 10,150                 |
| TMI900         | 900                    | 68                    | 4        | 4,3      | 150x150x120                          | 11,400                 |
| TMI1000        | 1000                   | 70                    | 4        | 4,3      | 150x150x130                          | 12,000                 |
| TMI1250        | 1250                   | 85                    | 4        | 4        | 195x180x100                          | 15,100                 |
| TMI1500        | 1500                   | 100                   | 3,8      | 4        | 195x180x110                          | 17,600                 |
| TMI2000        | 2000                   | 118                   | 3,4      | 3,9      | 195x180x130                          | 23,000                 |
| TMI2500        | 2500                   | 137                   | 3,5      | 3,8      | 195x180x150                          | 25,600                 |
| TMI3000        | 3000                   | 164                   | 3,5      | 3,5      | 19x180x170                           | 28,470                 |

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*