

Trasformatore monofase omologato UL/CSA Tested single phase transformer approved UL/CSA

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F155.
- *Thermal insulation Class F155.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Classe elettrica di protezione I.
- *Electrical protection: Class I.*
- Omologato Norma UL/CSA.
- *Complying to standards UL/CSA.*

UL
FILE E309790
INSULATION SYSTEM



Codice Code	Potenza VA Power VA	Perdite W Losses W	A V %	Vcc %	Dimensioni BxHxP Dimensions BxHxP	Peso Kg. Weight Kg.
TMS30	30	7	7,1	9	75x80x55	0,898
TMS45	50	10	6,5	7,2	78x80x60	1,009
TMS75	75	12	6,5	7	84x95x75	1,400
TMS100	100	14	6	6	84x95x80	1,866
TMS150	150	17	5,5	5,8	96x105x80	2,456
TMS200	200	20	5,2	5,6	96x105x90	3,100
TMS250	250	23	5	5,5	110x120x90	3,750
TMS300	300	28	4,8	5	110x120x96	4,450
TMS400	400	37	4,8	5	120x120x96	5,634
TMS500	500	38	4,5	4,8	120x120x105	7,200
TMS600	600	56	4,2	4,5	120x120x110	8,892
TMS700	700	60	4,2	4,5	150x150x90	9,500
TMS800	800	66	4	4,3	150x150x110	10,150
TMS900	900	68	4	4,3	150x150x120	11,400
TMS1000	1000	70	4	4,3	150x150x130	12,000
TMS1250	1250	85	4	4	195x180x100	15,100
TMS1500	1500	100	3,8	4	195x180x110	17,600
TMS2000	2000	118	3,4	3,9	195x180x130	23,000
TMS2500	2500	137	3,5	3,8	195x180x150	25,600
TMS3000	3000	164	3,5	3,5	19x180x170	28,470

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*