

Trasformatore monofase IP20 Single phase transformer IP20

- Esecuzione chiusa. Grado di protezione IP20.
- *Close execution. Protection index IP20.*
- Classe termica di isolamento B.
- *Thermal insulation Class B.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Classe elettrica di protezione I.
- *Electrical protection: Class I.*
- Conforme a Norma EN 61558-2-2.
- *Complying to standards EN 61558-2-2.*
- Tensioni primarie 15-0-15-230-400-460V.
- *Primary voltage 15-0-15-230-400-460V.*
- Tensioni secondarie 12-24V / 24-48V / 115-230V.
- *Secondary voltage 12-24V / 24-48V / 115-230V.*



Codice Code	Potenza VA Power VA TA 40 °C	Potenza ist. Instant. Power	Potenza VA Power W TA 25 °C	Fissaggio Fixing
TR25	25	75	40	9
TR40	40	120	63	8
TR63	63	150	100	7,5
TR100	100	230	160	8
TR160	160	350	200	7
TR200	200	450	250	7,5
TR250	250	600	320	6
TR320	320	800	400	5,5
TR400	400	950	500	4,8
TR500	500	1275	630	4,8
TR630	630	1700	800	4,5
TR800	800	2100	1000	4,3
TR1000	1000	3300	1250	4,3

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*