

Autotrasformatore monofase omologato UL/CSA Tested single phase autotransformer approved UL/CSA

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F155.
- *Thermal insulation Class F155.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Classe elettrica di protezione I.
- *Electrical protection: Class I.*
- Omologato Norma UL/CSA.
- *Complying to standards UL/CSA.*

UL
FILE E309790
INSULATION SYSTEM



Codice Code	Potenza VA Power VA	Tensione V Voltage V	Dimensioni BxHxP Dimensions BxHxP	Peso Kg. Weight Kg.
ATM100	100	230-400	75x80x60	1,000
ATM200	200	230-400	84x95x75	1,500
ATM300	300	230-400	95x105x80	2,200
ATM500	500	230-400	95x105x90	2,600
ATM750	750	230-400	110x120x95	3,600
ATM1000	1000	230-400	120x120x95	4,900
ATM1500	1500	230-400	120x120x110	5,700
ATM2000	2000	230-400	150x150x120	6,500
ATM2500	2500	230-400	150x150x130	6,800
ATM3000	3000	230-400	150x150x130	7,600
ATM3500	3500	230-400	195x180x130	9,000
ATM4000	4000	230-400	195x180x150	9,500
ATM5000	5000	230-400	195x180x160	11,000

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi.

The data indicated are indication and are not binding.

Si realizzano autotrasformatori di qualsiasi potenza e tensione e autotrasformatori speciali
We realize any power and voltage autotransformers and special autotransformers