

Reattanza trifase per avviamento motori

Three phase reactances for starting motors

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F o H.
- *Thermal insulation Class F or H.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Classe elettrica di protezione I.
- *Electrical protection: Class I.*
- Conforme a Norma EN 61558-2-20.
- *Complying to standards EN 61558-2-20.*



Codice Code	Potenza VA Power VA	Motore (HP) Motor (HP)	V V	Dimensioni BxHxP Dimensions BxHxP	Peso Kg. Weight Kg.
RTT10	7500	10	380	180x100x160	10
RTT15	11000	15	380	180x110x160	16
RTT20	15000	20	380	240x110x210	24
RTT25	18000	25	380	240x110x210	27
RTT30	22000	30	380	240x110x210	40
RTT40	30000	40	380	240x120x210	65
RTT50	37000	50	380	240x120x210	80
RTT62	45000	62	380	300x140x260	90
RTT75	55000	75	380	360x150x310	100
RTT110	80000	110	380	360x150x310	150
RTT125	92000	125	380	350x150x310	180
RTT150	110000	150	380	420x160x360	220

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*