

## Trasformatore toroidale Toroidal transformer

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F155.
- *Thermal insulation Class F155.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Avviamento 5/10 sec.
- *Starting 5/10 sec.*
- Conforme a Norma EN 61558-1.
- *Complying to standards EN 61558-1.*
- Kit di fissaggio optional.
- *Optional fixing kit.*



Codice Code	Potenza VA Power VA	Tensione prim.	Tensione sec.	Kit fissaggio	Dimensioni BxHxP Dimensions BxHxP	Peso Kg. Weight Kg.
TTR20	20	230	12	NO	75x32x30	0,700
TTR40	40	230	12	NO	83x30x32	1,600
TTR50	50	230	12	NO	60x20x50	2,100
TTR50	50	230	12	NO	83x30x32	2,500
TTR60	60	230	12	NO	90x36x28	3,100
TTR80	80	230	12	NO	90x33x36	3,300
TTR100	100	230	12	NO	80x31x53	4,570
TTR100	100	230	12	NO	100x144x47	4,800
TTR150	150	230	12	NO	100x44x47	5,700
TTR150	150	230	12	NO	130x45x32	6,000
TTR200	200	230	12	NO	120x40x50	7,000
TTR250	250	230	12	NO	115x43x45	9,000
TTR300	300	230	12	NO	130x43x50	10,200
TTR400	400	230	12	NO	130x42x55	14,000
TTR500	500	230	12	NO	130x42x55	21,000

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*

**Si realizzano trasformatori toroidali sino ai 15000 VA con qualsiasi tensione e dimensione**  
***We realize toroidal transformers up to 15000 VA with any tension and dimension***